

ST 2500 SD 2500

Инструкция по эксплуатации

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59


Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61


Череповец (8202)49-02-64







Ярославль (4852)69-52-93

ST 2500



SD 2500





ОРПИНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ST 2500/SD 2500 Шуруповерт

Перед началом работы внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.

Всегда храните данное руководство по эксплуатации вместе с инструментом.

Передавайте инструмент другим лицам только вместе с руководством по эксплуатации.

Элементы управления и сервисной индикации **1**

- ① Зажимной патрон
- ② Защитная втулка для ST 2500
- ③ Место подсоединения ограничителя глубины к инструменту
- ④ Фиксатор выключателя
- ⑤ Сетевой кабель
- ⑥ Выключатель
- ⑦ Переключатель направления вращения
- ⑧ Регулятор ограничителя глубины
- ⑨ Поясной крюк для SD 2500

1. Общая информация

1.1 Сигнальные сообщения и их значения

-ОСТОРОЖНО-

Общее обозначение потенциально опасной ситуации, которая может повлечь за собой легкие травмы или повреждение инструмента.

-УКАЗАНИЕ-

Указания по эксплуатации инструмента и другая полезная информация.

1.2 Пиктограммы

Предупреждающие знаки



Общая опасность



Предупреждение об опасности поражения электрическим током

Предписывающие знаки



Используйте защитные очки



Используйте наушники

Символы



Перед использованием инструмента прочтите руководство по эксплуатации



Верните отработанные материалы на переработку

1 Цифрами обозначены иллюстрации. Иллюстрации к тексту расположены на разворотах. Используйте их при знакомстве с инструментом.

В тексте данного руководства по эксплуатации "инструмент" всегда обозначает шуруповерты ST 2500 и SD 2500.

Расположение идентификационных данных на инструменте

Тип и серийный номер инструмента указаны на идентификационной табличке. Занесите эти данные в настоящее руководство по эксплуатации. Они обязательны для сервисного обслуживания и консультаций по вопросам эксплуатации.

Тип: _____

Серийный номер: _____

2. Описание

2.1 Использование по назначению

ST 2500 представляет собой сетевой ручной электроинструмент для крепления листового металла к металлическим конструкциям.

SD 2500 представляет собой сетевой ручной электроинструмент для профессионального использования в строительных работах (дерево, облицовочные панели).

Для заворачивания/выворачивания шурупов указанных типов в соответствующие материалы.

Использование магазина предусмотрено только для SD 2500 (SMI 55 plus).

Инструмент может использоваться на любой строительной площадке для монтажа металлических и деревянных конструкций и облицовочных панелей.

Следует применять только сменный инструмент (биты), магазины и комплектующие указанных типов.

Необходимо соблюдать общие указания по технике безопасности, приведенные в руководстве по эксплуатации. Инструмент предназначен для профессионального использования.

Инструмент может эксплуатироваться, обслуживаться и ремонтироваться только уполномоченным и обученным персоналом. Этот персонал должен быть специально проинформирован о возможных опасностях.

2.2 Основные сферы применения

Тип монтажа	Тип шурупа/Ø в мм	Рекомендуемый инструмент
Крепление изоляционного материала к стальным трапецидальным профилям	Самосверлящие шурупы для крепления изоляции, тип S-ID, шурупы тип S-IS с острым наконечником	ST 2500
Крепление дерева к металлу Тип стали: ST 37 толщиной до 12 мм Тип стали: ST 52 толщиной до 8 мм	Самосверлящие шурупы (тип S-WW) с крыловидным сверлом	ST 2500 и SD 2500
Листовой металл к листовому металлу	S-MD/Ø 4,2 S-MD/Ø 4,8 S-MD 51 + S-MD 21/Ø 5,5 S-MD 53 + S-MD 23/Ø 5,5	ST 2500
Листовой металл к стальным профилям		
Листовой металл к дереву	S-MP 53/Ø 6,5	ST 2500
Цементно-волоконные панели к стальным профилям	S-FD 03/Ø 6,3	ST 2500
Цементно-волоконные панели к дереву	S-FD 01/Ø 6,5	
Многослойные панели к стальным профилям	S-CD 63/Ø 5,5	ST 2500
Многослойные панели к дереву	S-CDW 61/Ø 6,5	
Крепление: – Деревя к дереву – Деревя к ДСП – ДСП к дереву Длина шурупа до 140 мм	Шурупы для дерева	SD 2500
Крепление: – Гипсокартонных плит к дереву – Гипсокартонных плит к металлическим направляющим (≤ 2,25 мм) – Металлических направляющих к металлическим направляющим (макс. ширина собранного пакета 2,5 мм)	Шурупы для гипсокартона	SD 2500

В стандартный комплект поставки ST 2500 входят:

- Инструмент
- Ограничитель глубины S-GT17 (для шурупов с диаметром уплотнительной шайбы до 17 мм)
- Руководство по эксплуатации
- Чемодан или картонная коробка (в зависимости от поставки)

В стандартный комплект поставки SD 2500 входят:

- Инструмент
- Ограничитель глубины
- Поясной крюк

- Держатель насадок S-BHP 75 M и насадок S-B PH2
- Руководство по эксплуатации
- Чемодан или картонная коробка (в зависимости от поставки)

Элементы управления:


- Выключатель со стопорной кнопкой
- Переключатель направления вращения вперед/назад
- Регулятор ограничителя глубины

3. Сменные инструменты и принадлежности

		ST 2500	SD 2500
Поясной крюк			✓
Ограничитель глубины	S-GT 17 для шурупов с диаметром уплотнительной шайбы до 17 мм	✓	
Ограничитель глубины	S-GT 23 для шурупов с диаметром уплотнительной шайбы до 23 мм	✓	
Ограничитель глубины	S-GU 13 для держателя насадок 50 мм и насадок	✓	
Ограничитель глубины	S-GU 11 для держателя насадок 75 мм и насадок		✓
Ограничитель глубины	S-GU 13 для держателя насадок 50 мм и насадок		✓
Ограничитель глубины	S-GUA 13 для держателя насадок 75 мм и насадок с функцией легкой смены насадок		✓
Насадки	Насадки для шестигранных шурупов (7, 8, 10, 12, $\frac{1}{4}$ ", $\frac{5}{16}$ ", $\frac{3}{8}$ ")	✓	
Насадки и держатель насадок	Держатель насадок S-BHP 75 М, S-BH 75 М и S-BH 50 М; Насадки TX, PH, PZ, SQ и т. д.	✓	✓
Магазин для шурупов	SMI 55 plus		✓
Удлинитель	Удлинитель SME для работ на полу и на потолке		✓

ru

4. Технические характеристики

Инструмент	ST 2500/SD 2500
Номинальная потребляемая мощность	600 Вт
Номинальное напряжение	220–240 В
Номинальный ток	2,8 А при 230 В
Частота электросети	50/60 Гц
„ EPTA 01/2003	1,5 кг (ST 2500), 1,6 кг (SD 2500)
Габаритные размеры (Д × Ш × В)	(ST 2500) 242 × 72 × 194 мм/(SD 2500) 272 × 72 × 194 мм
Зажимной патрон	$\frac{1}{4}$ " внутренний шестигранник с зажимной втулкой для ST 2500 $\frac{1}{4}$ " внутренний шестигранник с пружинным механизмом для SD 2500
Скорость без нагрузки	0–2200 об./мин
Макс. крутящий момент	19 Нм
Регулировка скорости	электронная с помощью выключателя
Вращение вперед/назад	Переключатель
Изоляция (по EN 60745)	Класс защиты II 
Механическая муфта	
Вибропоглощающая рукоятка	

-УКАЗАНИЕ-

Указанный в настоящих инструкциях уровень вибрации установлен с помощью метода измерения по EN 60745 и может использоваться для сравнения с другими электроинструментами. Он также подходит для предварительной оценки вибрационной нагрузки. Указанный уровень вибрации фактически соответствует областям применения электроинструмента. Однако если электроинструмент используется для других целей, с другими рабочими инструментами или в случае его неудовлетворительного техобслуживания, уровень вибрации может быть иным. Вследствие этого в течение всего периода работы инструмента возможно значительное увеличение вибрационной нагрузки. Для точного определения вибрационной нагрузки следует также учитывать промежутки времени, в течение которых инструмент находится в выключенном состоянии или работает вхолостую. Вследствие этого в течение всего периода работы инструмента возможно значительное уменьшение вибрационной нагрузки. Примите дополнительные меры безопасности для защиты оператора от воздействия возникающей вибрации, например: техническое обслуживание электроинструмента и рабочих инструментов, сохранение тепла рук, правильная организация рабочих процессов.

Данные о шуме и вибрации (измерения проведены по EN 60 745):

A-скорректированные значения уровня шума (по L_{wA}): 95 дБ (A)

A-скорректированные значения уровня звукового давления (по L_{pA}): 84 дБ (A)

Для этих уровней звукового давления погрешность согласно EN 60 745 составляет 3 дБ.

Рекомендуется использовать защитные наушники

Значения вибрации по трем осям (векторная сумма) измерено по EN 60745-2-2

Заворачивание без удара, (a_h): $< 2,5 \text{ м/сек}^2$

Погрешность (K) значений вибрации по трем осям: $1,5 \text{ м/сек}^2$

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения.

5. Указания по технике безопасности

5.1 Общие указания по безопасности

ВНИМАНИЕ! Прочтите все указания. Ошибки при соблюдении приведенных ниже указаний могут привести к поражению электрическим током, пожару, и/или вызвать тяжелые травмы. Использованное ниже понятие "электроинструмент" обозначает электрический инструмент с питанием от электрической сети (с кабелем питания) и аккумуляторный электроинструмент (без кабеля питания).

ЗАБОТЛИВО ХРАНИТЕ ЭТИ УКАЗАНИЯ

5.1.1 Рабочее место

- Соблюдайте на Вашем рабочем месте чистоту и порядок.** Беспорядок на рабочем месте и его плохое освещение могут привести к несчастным случаям.
- Не работайте с прибором во взрывоопасном окружении, в котором находятся горючие жидкости, газы или пыли.** При работе электроинструмент искрит, и искры могут воспламенить пыль или пары.
- Не допускайте детей и других лиц к Вашему рабочему месту при работе с электроинструментом.** При отвлечении другими лицами Вы можете потерять контроль над прибором.

5.1.2 Электрическая безопасность

- Вилка подключения прибора должна отвечать штепсельной розетке.** Не производите на вилке никаких изменений. Не применяйте штекерные адаптеры для приборов с защитным заземлением. Подлинные штекеры и соответствующие сетевые розетки снижают риск поражения электрическим током.
- Избегайте контакта с заземленными поверхностями, как-то трубами, системами отопления, плитами и холодильниками.** При соприкосновении с "землей" возникает повышенный риск поражения электрическим током.
- Защищайте прибор от воздействия дождя и сырости.** Проникновение воды в электроприбор повышает риск поражения электрическим током.
- Не используйте кабель не по назначению и не носите за него прибор, не используйте его для подвешивания прибора или для вытягивания вилки из розетки.** Оберегайте кабель от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или

двигающихся частей прибора. Поврежденный или запутанный кабель повышает риск поражения электрическим током.

- При работе с электроинструментом под открытым небом используйте только такой удлинительный кабель, который допущен для наружного применения.** Использование допущенного для наружных работ удлинительного кабеля снижает риск поражения электрическим током.

5.1.3 Безопасность людей

- Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете и выполняйте работу с электроинструментом обдуманно. Не пользуйтесь прибором в усталом состоянии или если Вы находитесь под действием наркотиков, алкоголя или лекарств.** Момент невнимательности при работе с прибором может привести к серьезным травмам.
- Носите индивидуальные средства защиты и всегда защитные очки.** Индивидуальные средства защиты, применяемые в зависимости от вида и использования электроинструмента, как то пылезастыный респиратор, нескользящая обувь, защитный шлем, средства защиты слуха, сокращают риск травм.
- Избегайте случайного включения электроинструмента.** Проверьте положение выключателя, он должен стоять в положении "Выкл." перед тем как Вы вставите вилку в штепсельную розетку. Если Вы при ношении прибора держите пальцы на выключателе или если Вы подключаете включенный прибор к электропитанию, то это может привести к несчастным случаям.
- Выньте инструменты для настройки и установки или гаечный ключ из прибора перед его включением.** Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части прибора, может привести к травмам.
- Не переоценивайте свои способности.** Обеспечьте себе надежное и устойчивое положение, чтобы Вы в любой момент держали свое тело в равновесии. В таком положении Вы сможете лучше держать под контролем прибор в неожиданных ситуациях.
- Носите подходящую рабочую одежду, прилегающую к телу и откажитесь от украшений.** Держите волосы, одежду и перчатки подальше от находящихся в

движении частей прибора. Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут быть захвачены находящимися в движении частями.

- g) При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств убедитесь в том, что они присоединены и правильно используются. Использование этих устройств снижает опасность от воздействия пыли.

5.1.4 Заботливое обращение с электроинструментом и его правильная эксплуатация

- a) Не перегружайте прибор. Используйте для Вашей работы предназначенный для этого электроинструмент. С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.
- b) Не пользуйтесь электроинструментом с неисправным выключателем. Электроинструмент, не поддающийся включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- c) Выньте вилку из штепсельной розетки перед тем как Вы начнете выполнять настройку прибора, смену принадлежностей или перед уборкой Вашего рабочего места. Эта мера предосторожности предотвращает случайный старт прибора.
- d) Неиспользуемый электроинструмент храните в недосягаемом для детей месте. Не позволяйте использовать прибор лицам, которые не ознакомлены с ним или не читали настоящих указаний. Электроинструменты представляют собой опасность в руках неопытных лиц.
- e) Тщательно ухаживайте за Вашим прибором. Проверяйте безупречную функцию подвижных частей, легкость их хода, целостность всех частей и отсутствие повреждений, которые могли бы отрицательно повлиять на функционирование прибора. Сдайте поврежденные части прибора на ремонт до его использования. Причины большого числа несчастных случаев вытекали из плохого обслуживания электроприбора.
- f) Держите в заточенном и чистом состоянии режущие инструменты. Хорошо ухоженный режущий инструмент с острыми режущими кромками режет заклинивается, и его легче вести.
- g) Используйте электроинструменты, принадлежности, рабочий инструмент и т. п. в соответствии с настоящими указаниями и так, как это предписано для этого специального типа прибора. Учитывайте при этом рабочие условия и подлежащую выполнению работу. Использование электроинструментов не по назначению может привести к опасным ситуациям.

5.1.5 Сервис

- a) Поручайте ремонт Вашего прибора только квалифицированному специальному персоналу при использовании подлинных запасных частей. Этим обеспечивается сохранение безопасности прибора.

5.2 Особые указания по технике безопасности

5.2.1 Безопасность людей

- a) Используйте защитные наушники. В результате воздействия шума возможна потеря слуха.
- b) Во избежание падения сетевой кабель, удлинители и всасывающий шланг отводите от инструмента назад и понизу.
- c) Всегда крепко держите инструмент за рукоятку и/или за пластмассовые элементы корпуса.
- d) Избегайте контактов с вращающимися частями.
- e) Убедитесь, что крючок для подвеса и поясной крючок надежно закреплены.
- f) Инструмент не предназначен для использования детьми или физически ослабленными лицами без соответствующего инструктажа.
- g) Дети должны знать о том, что им запрещено играть с инструментом.
- h) Пыль, возникающая при обработке материалов, содержащих свинец, некоторых видов древесины, минералов и металлов, может представлять собой опасность для здоровья. Вдыхание частиц такой пыли или контакт с ней может стать причиной появления аллергических реакций и/или заболеваний дыхательных путей. Некоторые виды пыли (например пыль, возникающая при обработке дуба или бука) считаются канцерогенными, особенно в комбинации с дополнительными материалами, используемыми для обработки древесины (соли хромовой кислоты, средства защиты древесины). Обработка материалов с содержанием асбеста должна выполняться только специалистами. По возможности используйте подходящий пылеотсасывающий аппарат. Для оптимального удаления пыли используйте этот электроинструмент в комбинации с подходящим переносным пылесосом, рекомендованным для уборки древесных опилок и/или минеральной пыли. Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочей зоны. Рекомендуется носить респиратор с фильтром класса P2. Соблюдайте действующие национальные предписания по обработке материалов.

5.2.2 Заботливое обращение с электроинструментом и его правильная эксплуатация

- a) Надежно фиксируйте обрабатываемую деталь. Для фиксации детали используйте струбцины или тиски. Это надежнее, чем удерживать ее рукой, и при этом можно держать инструмент двумя руками.
- b) Убедитесь, что сменный инструмент соответствует зажимному патрону и надежно закрепляется в нем.
- c) При перебоях в электроснабжении: выключите инструмент и отсоедините кабель от сети. Это предупредит самопроизвольное включение инструмента при восстановлении электроснабжения.
- d) При опасности повреждения инструментом скрытой электропроводки или сетевого кабеля держите инструмент за изолированные поверхности. При контакте с токопроводящими предметами незащищенные металлические части

инструмента находятся под напряжением, что может привести к поражению электрическим током.

5.2.3 Электрическая безопасность

- a) **Перед началом работы проверяйте рабочее место на наличие скрытых электрических проводов, газовых и водопроводных труб — например, с помощью металлоискателя.** Открытые металлические части инструмента могут стать проводниками электрического тока, если Вы случайно заденете электропроводку. Это создает серьезную опасность поражения электрическим током.
- b) **Регулярно проверяйте сетевой кабель инструмента. Для замены поврежденного кабеля привлекайте опытного специалиста-электрика. Регулярно проверяйте удлинительные кабели и при наличии повреждений заменяйте их. В случае повреждения сетевого или удлинительного кабеля во время работы прикасаться к нему запрещается. Отсоедините вилку сетевого кабеля от розетки. Пользование поврежденными сетевыми или удлинительными кабелями создает опасность поражения электрическим током.**

- c) **Поэтому регулярно обращайтесь в сервисную службу для проверки инструмента, особенно если Вы часто используете его для обработки токопроводящих материалов.** При неблагоприятных условиях влага и пыль, скапливающаяся на поверхности инструмента (особенно от токопроводящих материалов), могут вызвать удар электрическим током.

5.2.4 Рабочее место

- a) **Обеспечьте хорошее освещение рабочего места.**
- b) **Обеспечьте хорошее проветривание рабочего места.** Плохое проветривание рабочего места может нанести вред Вашему здоровью из-за высокой пылевой нагрузки.

5.2.5 Индивидуальные средства защиты

При работе с инструментом оператор и находящиеся в непосредственной близости лица должны использовать защитные очки и защитные наушники.



Используйте защитные очки



Используйте наушники

6. Подготовка к работе



-УКАЗАНИЕ-

Напряжение сети должно соответствовать данным идентификационной таблички.

6.1 Снятие защитной втулки **2**

1. Отсоедините вилку сетевого кабеля от розетки.
2. Вставьте отвертку в пространство между корпусом инструмента и защитной втулкой и, повернув отвертку, отсоедините защитную втулку.
3. Потянув вперед защитную втулку, снимите ее с инструмента.

6.2 Использование генератора или трансформатора

Инструмент может питаться от генератора или трансформатора при соблюдении следующих требований:

- переменное напряжение, выходная мощность мин. 2600 Вт;
- рабочее напряжение должно составлять +5 % и –15 % от номинального напряжения;
- частота 50–60 Гц; макс. 65 Гц.
- должен быть установлен автоматический стабилизатор напряжения с пусковым усилителем.

Питать одновременно другие устройства от генератора/трансформатора категорически воспрещается. При включении или выключении других устройств могут возникнуть скачки напряжения питания, которые способны повредить инструмент.

6.3 Установка/Снятие поясного крюка (SD2500)

6.3.1 Установка

Закрепите поясной крюк винтом.

6.3.2 Снятие

Вывернув винт, отсоедините поясной крюк от инструмента.

7. Эксплуатация



Надежно фиксируйте обрабатываемую деталь. Для фиксации детали используйте струбцины или тиски. Это надежнее, чем удерживать ее рукой, и при этом можно держать инструмент двумя руками.

	-ОСТОРОЖНО-
	<ul style="list-style-type: none">● В процессе завинчивания может откалываться материал.● Осколки материала могут повредить глаза.● Пользуйтесь защитными очками.

7.1 Установка вращения вперед или назад **3**

Направление вращения может быть выбрано с помощью переключателя направления вращения. Блокировочный механизм предотвращает переключение при работающем двигателе.

Переключатель направления вращения переместить в правое положение (по направлению работы инструмента) = вращение вперед.

Переключатель направления вращения переместить в левое положение (по направлению работы инструмента) = вращение назад.

7.2 Включение/выключение

1. Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку электросети
2. Медленно нажимая на выключатель можно плавно увеличивать частоту вращения от 0 до максимального значения.

7.3 Стопорная кнопка для режима непрерывной работы

Стопорная кнопка для режима непрерывной работы обеспечивает постоянную работу двигателя без использования выключателя.

7.3.1 Включение режима непрерывной работы

1. Нажмите выключатель до упора.
2. При нажатом до упора выключателе нажмите стопорную кнопку и отпустите выключатель.

7.3.2 Выключение режима непрерывной работы

1. Нажмите выключатель. Стопорная кнопка вернется в исходное положение.

7.4 Установка ограничителя глубины **2**

1. Отсоедините вилку сетевого кабеля от розетки.
2. Вставьте отвертку в пространство между корпусом инструмента и защитной втулкой и, повернув отвертку, отсоедините защитную втулку.
3. Потянув вперед защитную втулку, снимите ее с инструмента.
4. Наденьте ограничитель глубины спереди на инструмент.

7.5 Регулировка ограничителя глубины **4**

7.5.1 Регулировка ограничителя глубины ST 2500 **5**

Ограничитель глубины используется при заворачивании шурупов с уплотнительными шайбами.

Используйте ограничитель глубины, подходящий к диаметру уплотнительной шайбы.

Правильное прижатие уплотнения под шурупом достигается с помощью регулировки ограничителя глубины.

Уплотнение шурупа прижато слишком сильно

1. Поверните ограничитель глубины вправо (II).

Уплотнение шурупа прижато недостаточно

1. Поверните ограничитель глубины влево. Уплотнение шурупа прижимается сильнее (один щелчок $\pm 0,25$ мм (III)).

7.5.2 Регулировка ограничителя глубины SD 2500 **6**

С помощью регулировки ограничителя глубины шурупы могут быть посажены с выступающей шляпкой или могут быть утоплены заподлицо. Один щелчок $\pm 0,25$ мм.

Если требуется увеличить глубину посадки шурупа

1. Поверните ограничитель глубины влево.

Если требуется уменьшить глубину посадки шурупа

1. Поверните ограничитель глубины вправо.

7.6 Снятие ограничителя глубины **7**

1. Потянув вперед, снимите ограничитель глубины с инструмента.

7.7 Замена сменного инструмента

7.7.1 Замена сменного инструмента ST 2500

Зажимной патрон имеет $1/4$ " внутренний шестигранник для установки сменного инструмента (насадок, держателя насадок, насадок и т. д.). Эта форма соответствует стандартам DIN 3126/ISO 1173. Сменный инструмент механически фиксируется сдвижной втулкой.

1. Потянув вперед, снимите ограничитель глубины с инструмента.
2. Нажмите втулку назад и крепко держите.
3. Теперь можно вынуть или установить новый сменный инструмент.
4. Отпустите втулку, она должна вернуться в исходное положение.
5. Снова установите ограничитель глубины на инструмент.

7.7.2 Замена сменного инструмента SD 2500

Зажимной патрон имеет $1/4$ " внутренний шестигранник для установки сменного инструмента (держателя насадок, насадок и т. д.). Эта форма соответствует стандартам DIN 3126/ISO 1173. Сменный инструмент удерживается пружинным механизмом.

1. Потянув вперед, снимите ограничитель глубины с инструмента.

2. После этого можно вынуть или установить новый сменный инструмент (длинную насадку, держатель насадок, и т. д.).
3. Снова установите ограничитель глубины на инструмент.

7.8 Выворачивание шурупов

1. Потянув вперед, снимите ограничитель глубины с инструмента.
2. Переверните переключатель направления вращения в положение для вращения назад.
3. Теперь Вы можете выкручивать шурупы.

8. Уход и техническое обслуживание

Отсоедините вилку сетевого кабеля от розетки.

8.1 Уход за сменным инструментом и металлическими деталями

Удаляйте скопившуюся грязь со сменных инструментов, зажимного патрона и шпинделя и защищайте их от коррозии, протирая смазанной маслом протирачной тканью.

8.2 Уход за инструментом -ОСТОРОЖНО-

Содержите инструмент, в особенности поверхности рукоятки, в чистом и сухом состоянии, без следов масла и смазки. Запрещается использовать чистящие средства, содержащие силикон.

Крышка инструмента изготовлена из ударопрочной пластмассы. Накладка на корпусе изготовлена из эластомера. При работе никогда не закрывайте вентиляционные прорези в крышке корпуса! Осторожно очищайте вентиляционную прорезь сухой щеткой. Защищайте инструмент от попадания внутрь посторонних предметов. Регулярно очищайте наружную поверхность инструмента слегка увлажненной протирачной тканью. Запрещается использовать для очистки водяной распылитель, парогенератор или струю воды! При чистке такими средствами нарушается электробезопасность инструмента.

8.3 Техническое обслуживание инструмента

Регулярно проверяйте все внешние части инструмента на наличие повреждений, проверяйте правильность работы всех органов управления. Запрещается пользоваться инструментом с поврежденными узлами и неисправными органами управления и компонентами. При необходимости обратитесь в сервисный центр .

Ремонт электрической части поручайте только специалисту-электрику.

8.4 Проверка инструмента после работ по уходу и техническому обслуживанию

После работ по уходу и технического обслуживания проведите проверку работоспособности. (Заверните и выверните шуруп).

9. Утилизация



Большинство материалов, из которых изготовлены изделия Hilti, может быть использовано повторно. Перед утилизацией материалы следует должным образом подготовить. Во многих странах компания Hilti уже заключила соглашения о возвращении старых электроинструментов для их утилизации. Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить в отделе по обслуживанию клиентов или у представителя по продажам компании Hilti.



Только для стран ЕС

Не выкидывайте электроприборы вместе с обычным мусором!

В соответствии с европейской директивой об утилизации старых электрических и электронных приборов и в соответствии с местными законами электроприборы, бывшие в эксплуатации, должны утилизироваться отдельно безопасным для окружающей среды способом.

10. Гарантия производителя

Компания гарантирует отсутствие в поставляемом инструменте производственных дефектов (дефектов материалов и сборки). Настоящая гарантия действительна только в случае соблюдения следующих условий: эксплуатация, обслуживание и чистка инструмента проводятся в соответствии с указаниями настоящего руководства по эксплуатации; сохранена техническая целостность инструмента, т. е. при работе с ним использовались только оригинальные расходные материалы, принадлежности и запасные детали производства .

Настоящая гарантия предусматривает бесплатный ремонт или бесплатную замену дефектных деталей в течение всего срока службы инструмента. Действие настоящей гарантии не распространяется на детали, требующие ремонта или замены вследствие их естественного износа.

Все остальные претензии не рассматриваются, за исключением тех случаев, когда этого требует мест-

ное законодательство. В частности, компания не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, убытки или затраты, возникшие вследствие применения или невозможности применения данного инструмента в тех или иных целях. Нельзя использовать инструмент для выполнения не упомянутых работ.

При обнаружении дефекта инструмент и/или дефектные детали следует немедленно отправить для ремонта или замены в ближайшее представительство .

Настоящая гарантия включает в себя все гарантийные обязательства компании и заменяет все прочие обязательства и письменные или устные соглашения, касающиеся гарантии.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93